


Nabít!


Níže uvedené tabulky vám dávají představu o tom, která kombinace akumulátoru a nabíječky vyhovuje vašemu zařízení a typu práce. Aby byla vaše práce z dlouhodobého hlediska ještě příjemnější a přínosnější, zvolte o úroveň vyšší kapacitu nebo přidejte další akumulátor.

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ




POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR											
		BLi10 40-B70	BLi20 40-B140	BLi30	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	40-B540X	BLi950X	
ŘETĚZOVÉ PILY													
Prořezávání v lese	 542i XP®/XP® G¹ T542i XP® 540i XP®/XP® G¹ T540i XP®	40 min	1 h 20 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 45 min	1 h 45 min	2 h	3 h	3 h	4 h 55 min	12 h	
Prořezávání v korunách stromů	 542i XP®/XP® G¹ T542i XP® 540i XP®/XP® G¹ T540i XP® 535i XP® T535i XP®	1 h	2 h	4 h	2 h 15 min	3 h	3 h	3 h 30 min	5 h 30 min	5 h 30 min	9 h	17 h 30 min	
Prořezávání	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	55 min	1 h 15 min	1 h 15 min	1 h 30 min	2 h 15 min	2 h 15 min	3 h 40 min	7 h 30 min	
		435i	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 15 min	1 h 15 min	1 h 30 min	2 h 15 min	2 h 15 min	TBD	8 h 15 min
		240i	TBD	1 h	2 h	TBD	TBD	TBD	1 h 15 min	TBD	2 h 15 min	TBD	TBD
Řezání kmenů	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP®	15 min	30 min	45 min	30 min	35 min	35 min	40 min	1 h	1 h	1 h 40 min	3 h 30 min	
		435i	15 min	30 min	45 min	TBD	35 min	35 min	40 min	1 h	1 h	TBD	4 h
		240i	TBD	30 min	45 min	TBD	TBD	TBD	35 min	TBD	1 h	TBD	TBD
Tesařské práce	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	3 h	3 h	3 h 30 min	5 h 30 min	5 h 30 min	9 h	18 h 45 min	
		435i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	3 h	3 h	3 h 30 min	5 h 30 min	5 h 30 min	TBD	20 h 30 min
		225i	TBD	30 min	40 min	TBD	TBD	TBD	35 min	TBD	1 h	TBD	TBD
POWER ASCENDER													
Stromolezení	Husqvarna x Skytotec Power Ascender	–	–	–	–	–	–	230 m	–	420 m	–	–	
VYVĚTVOVACÍ PILY NA TYČI													
Prořezávání	 530iPT5 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	1 h 30 min	2 h	2 h	2 h 15 min	3 h 30 min	3 h 30 min	5 h 40 min	11 h 30 min	
		120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	TBD	2 h 5 min	2 h 5 min	2 h 15 min	3 h 30 min	3 h 30 min	TBD	11 h 35 min
KŘOVINOŘEZY													
Prořezávání dřevin	 535iFR	–	20 min	45 min	25 min	30 min	30 min	35 min	1 h	1 h	1 h 40 min	3 h 20 min	
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	 535iRXT 535iRX 535iFR	–	15 min	35 min	20 min	25 min	25 min	30 min	45 min	45 min	1 h 15 min	2 h 25 min	
		525iRXT	–	20 min	40 min	25 min	30 min	30 min	35 min	55 min	55 min	1 h 30 min	3 h
		325iR	15 min	30 min	55 min	TBD	40 min	40 min	45 min	1 h 10 min	55 min	TBD	2 h 50 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	 535iRXT 535iRX 535iFR	–	10 min	20 min	10 min	15 min	15 min	15 min	30 min	30 min	50 min	1 h 50 min	
		525iRXT	–	15 min	30 min	15 min	20 min	20 min	20 min	40 min	40 min	1 h	2 h 15 min
		325iR	10 min	20 min	40 min	TBD	30 min	30 min	30 min	50 min	1 h	TBD	2 h 50 min
VYŽÍNAČE													
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	40 min	40 min	45 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h	4 h 15 min	
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)	 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	1 h	1 h 20 min	1 h 20 min	1 h 30 min	2 h 15 min	2 h 15 min	3 h 40 min	8 h 15 min	
		215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 15 min	1 h 15 min	1 h 30 min	2 h 20 min	2 h 30 min	TBD	TBD
		110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 15 min	1 h 15 min	1 h 30 min	2 h 20 min	2 h 20 min	TBD	TBD
PLOTOSTŘIHY													
Stříhání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)	 522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	45 min	1 h	1 h	1 h 10 min	1 h 50 min	1 h 50 min	2 h 30 min	6 h	
		522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 10 min	1 h 10 min	1 h 20 min	2 h 5 min	2 h 5 min	3 h 25 min	7 h
		525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	45 min	45 min	50 min	1 h 20 min	1 h 20 min	2 h 10 min	4 h 25 min
		520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	45 min	1 h	1 h	1 h 10 min	1 h 45 min	1 h 45 min	2 h 50 min	6 h
Stříhání upravených živých plotů (lehké podmínky)	 522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h 30 min	2 h	2 h	2 h 15 min	3 h 35 min	3 h 35 min	5 h 50 min	12 h	
		525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 10 min	1 h 10 min	1 h 20 min	2 h 5 min	2 h 5 min	3 h 25 min	6 h 55 min
		520iHT4 520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h	2 h	2 h 20 min	3 h 45 min	3 h 45 min	6 h 25 min	12 h 30 min
		322iHD60	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	2 h	2 h	2 h 30 min	3 h	TBD	7 h 30 min
		215iHD45	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	2 h	2 h	2 h 30 min	3 h	TBD	7 h 30 min
		120iTK4-H	1 h	2 h	4 h	1 h 45 min	2 h	2 h	2 h	3 h 45 min	4 h 30 min	TBD	12 h 30 min
FOUKAČE													
Náročné podmínky	 530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	15 min	35 min	35 min	55 min	3 h 30 min	
		325iB	10 min	20 min	40 min	25 min	25 min	25 min	35 min	45 min	45 min	TBD	2 h 40 min
		230iB	10 min	20 min	40 min	25 min	25 min	25 min	35 min	45 min	45 min	TBD	2 h 40 min
		120iB	15 min	30 min	50 min	35 min	30 min	30 min	45 min	50 min	55 min	TBD	2 h 50 min
Lehké podmínky	 530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	35 min	35 min	40 min	1 h	1 h	1 h 40 min	3 h 30 min	
		325iB	15 min	30 min	50 min	35 min	35 min	35 min	35 min	1 h	45 min	TBD	3 h 30 min
		230iB	15 min	30 min	50 min	30 min	35 min	35 min	1 h	1 h	1 h 20 min	TBD	3 h 30 min
		120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	45 min	45 min	1 h 20 min	1 h 25 min	1 h 45 min	TBD	4 h 45 min
Foukání & vysávání	 120iBV	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	45 min	45 min	50 min	1 h 25 min	1 h 30 min	TBD	4 h 45 min	

□ Doporučený akumulátor – Nedoporučeno TBD = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. ¹ Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory BLi200X / 40-B220X nebo BLi300 / 40-B330X. ² Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savě: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit. Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR										
		BLi10 40-B70	BLi20 40-B140	BLi30	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	40-B540X	BLi950X
SEKAČKY NA TRÁVU												
Sečení 	LC 55iV ²	—	10 min	—	—	15 min	TBD	20 min	30 min	30 min	—	1 h 40 min
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	15 min	20 min	TBD	TBD	35 min	TBD	—	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	15 min	20 min	TBD	TBD	40 min	TBD	—	—
	LC 25ti	—	20 min	40 min	20 min	25 min	TBD	TBD	40 min	TBD	—	—
	LC 25tiS	—	15 min	30 min	15 min	20 min	TBD	TBD	35 min	TBD	—	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	20 min	25 min	TBD	TBD	45 min	TBD	—	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	30 min	40 min	TBD	TBD	1 h 10 min	TBD	—	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	35 min	45 min	TBD	TBD	1 h 15 min	TBD	—	—
LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	1 h	1 h 15 min	TBD	TBD	2 h 15 min	TBD	—	—	
DRTIČ												
Žpracování křovin	GS 340is	—	30 min	1 h	TBD	40 min	TBD	TBD	1 h 10 min	TBD	—	—
ODMECHOVAČE												
Odmechování	S138i	—	25 min	50 min	25 min	30 min	30 min	TBD	1 h	TBD	TBD	—

 Doporučený akumulátor — = Nedoporučeno TBD = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. ¹ Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory BLi200X/40-B220X nebo BLi300/40-B330X. ² Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit. Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ AŽ	40-C750X		40-C500X		QC500		QC330		40-C250		40-C80		QC80 QC80F	
		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ	
															
BLi10 40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20 40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
40-B140X	1500	30 min	1 h	30 min	1 h	35 min	55 min	35 min	55 min	30 min	55 min	2 h 15 min	2 h 30 min	—	1 h 40 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h 30 min	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h 30 min	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	20 min	40 min	20 min	45 min	20 min	40 min	35 min	55 min	50 min	1 h 5 min	3 h 20 min	3 h 30 min	—	2 h 25 min
BLi300	1500	35 min	1 h	35 min	1 h	35 min	1 h	1 h	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	25 min	40 min	35 min	55 min	35 min	50 min	1 h	1 h 15 min	1 h 20 min	1 h 30 min	5 h 10 min	5 h 15 min	—	3 h 55 min
40-B540X	1500	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
BLi950X	1500	1 h 30 min	2 h 30 min	2 h	2 h 50 min	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—	—	—





Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

Husqvarna Aspire™ 18V akumulátorový systém

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
PILKA / VYVĚTVOVACÍ PILA					
Prořezávání 	Aspire™ P5-P4A Aspire™ PE5-P4A	25 min	30 min	60 min	80 min
VYŽINÁČ					
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky) 	Aspire™ T28-P4A	20 min	25 min	50 min	75 min
PLOTOSTŘÍH					
Stříhání upravovaných živých plotů (lehké podmínky) 	Aspire™ H50-P4A	30 min	40 min	80 min	120 min
FOUKAČ					
Lehké podmínky 	Aspire™ B8X-P4A	12 min	15 min	30 min	45 min
SEKAČKA NA TRÁVU					
Sečení 	Aspire™ LC34-P4A	8 min	10 min	25 min	40 min
ZASTŘIHOVAČ					
Tvarování / zastřihování 	Aspire™ S20-P4A Aspire™ SE20-P4A	70 min	90 min	180 min	270 min
ŘETĚZOVÁ PILA					
Prořezávání / řezání dřeva 	Aspire™ C15X-P4A	15 min / 50 řezů	20 min / 62 řezů	40 min / 100 řezů	1 h / 150 řezů

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	P4A 18-C70		P4A 18-C170	
	ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ	
				
P4A 18-B45	40 min	60 min	25 min	36 min
P4A 18-B72	64 min	95 min	27 min	35 min
P4A 18-B108	96 min	130 min	45 min	62 min